

## TAMBOR ROTATIU DE TRACTAMENT

### TAMBOR ROTATIU DE TRACTAMENT DE TAPS DE SURO AMB DOSIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE PRODUCTE

#### Descripció

- Tambor interior de planxa perforada inoxidable.
- Zones de contacte amb els taps, de càrrega i de descàrrega, contruïdes en acer inoxidable.
- Dosificació automàtica de producte mitjançant bomba volumètrica d'accionament neumàtic.
- Dosificació pulveritzada amb regulació del grau de dispersió del producte.
- Dosificació amb el tambor en moviment.
- Màxima dispersió del producte.
- Descàrrega de taps independent de la zona de recollida de pols.
- Facilitat de programació de quantitats i tems.
- Disseny i construcció segons normatives de seguretat CE.
- Equip totalment integrat.



POSICIÓ DE TREBALL



POSICIÓ DE DESCÀRREGA

#### Característiques:

-Dimensions del tambor:	d1500x1300 mm
-Capacitat aprox.:	20.000 vi 12.000 cava
-Potència del motor:	1.5 kW 220/380V

#### Dimensions:

- Llargada total (Lt):	2850 mm
- Llargada xassis (Lx):	2500 mm
- Alçada total (Ht):	2570 mm
- Amplada total (At):	1750 mm



